



Equipo multifunción láser monocromo compacto con tarjeta de red, fax e impresora dúplex automática

El MFC-7460DN ofrece impresora, fax, escáner y copidora en un único equipo. Rapidez, impresión por las dos caras con gran calidad y unos costos de mantenimiento bajos convierten a este equipo en la elección perfecta para oficinas.



IMPRESORA ESCÁNER COPIADORA FAX

- Equipo multifunción láser monocromo con impresora, fax, escáner y copidora.
- Velocidad de impresión de hasta 27 páginas por minuto.
- Ahorra papel con la impresión por las dos caras (dúplex) automática.
- Tarjeta de red para conectar el equipo a múltiples usuarios.
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas para escanear, copiar y enviar faxes de múltiples páginas rápida y eficientemente.
- Cartuchos de tóner de larga duración opcionales para reducir más los costos por página.
- Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas y ranura de alimentación manual para imprimir sobres.



Rápido y eficiente, el MFC-7460DN es un equipo multifunción compacto que ofrece alta calidad de impresión con bajos costos de mantenimiento...



Escanea documentos a color directamente a tu PC

Versátil

Con una velocidad de impresión de hasta 27 páginas por minuto, el MFC-7460DN de Brother produce documentos de gran calidad rápidamente. Dispone de una bandeja de 250 hojas para evitar las recargas frecuentes de papel y mejorar la productividad. La ranura de alimentación manual permite imprimir en soportes más gruesos, como por ejemplo, sobres.

El escáner color de alta resolución ayuda a crear copias digitales de documentos rápida y fácilmente y gracias al alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 35 hojas podrás escanear, copiar o enviar faxes sin esfuerzo.

Eficiente

El MFC-7460DN está diseñado para mantener todos los costos al mínimo. Se reduce el consumo de papel con la impresión por ambas caras (dúplex) automática o la función N en 1 (impresión de múltiples páginas en una página). El modo de ahorro de tóner o los cartuchos de tóner de larga duración opcionales reducen los gastos de mantenimiento. Además, el tóner y el tambor están separados lo que significa que solamente sustituirás el consumible agotado, ahorrando dinero. El MFC-7460DN cumple con los estándares medioambientales de Energy Star, que asegura su eficiencia energética.

Compartir recursos

Reduce los costos de hardware compartiendo el MFC-7460DN en tu oficina. Simplemente conecta el equipo a tu red cableada para permitir a diferentes usuarios imprimir y escanear desde el MFC-7460DN.

Fácil de utilizar

Aunque el MFC-7460DN está equipado con una gran variedad de funciones de alta calidad, con el intuitivo panel de control y la pantalla LCD de 2 líneas podrás acceder a las funciones que utilices con más frecuencia al instante. El equipo también es muy sencillo de instalar y configurar.

Software incluido

El MFC-7460DN se suministra con utilidades fáciles de utilizar para mejorar la productividad. Con el software de gestión documental Scansoft® Paperport™, podrás escanear, guardar y administrar electrónicamente tus documentos.

Cuidado del medio ambiente

Gracias al bajo consumo energético, a los bajos niveles de ruido y al bajo impacto en el medioambiente, al MFC-7460DN le ha sido otorgado la acreditación ENERGY STAR. El sistema de tóner y tambor independientes también ayuda a reducir residuos.



Impresión por las dos caras automática para reducir costos de impresión



ADF de 35 hojas para facilitar el escaneado, la copia y el envío de faxes de documentos de múltiples páginas

MFC-7460DN

MFC-7460DN Equipo multifunción láser monocromo compacto con tarjeta de red, fax e impresora dúplex automática

Con una velocidad de impresión de hasta 27 páginas por minuto y la impresión automática por las dos caras, el MFC-7460DN permite obtener documentos profesionales rápidamente. Conseguirás textos nítidos y definidos y una reproducción exacta hasta de los detalles más finos gracias a su impresión de alta resolución.

El alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 35 hojas permite escanear, copiar y enviar faxes de múltiples páginas rápida y fácilmente ayudándote a ahorrar tiempo en tus tareas diarias. Con la ranura de alimentación manual podrás imprimir en soportes más gruesos como en sobres, y con la bandeja de papel con capacidad para 250 hojas te evitarás el tener que reponer el papel con frecuencia.

Ahorra costos compartiendo el MFC-7460DN con otros usuarios a través de tu red cableada. Podrás elegir entre los cartuchos de tóner estándar o los de larga duración según tus necesidades de impresión. Todos los consumibles, incluido el tambor, se sustituyen de forma independiente. Esto te permite ahorrar dinero ya que solo pagarás por lo que hayas usado.

El MFC-7460DN cumple con los estándares medioambientales de Energy Star de bajo consumo energético. Con el sistema de cartucho y tóner independientes también se reducen los residuos.



MFC-7460DN Especificaciones técnicas

Impresora monocromo dúplex	
Tecnología	Láser monocromo electrofotográfica
Clasificación láser	Producto láser clase 1 (IEC 60825-1:2007)
Velocidad de impresión	Hasta 27 ppm (Carta), 26 ppm (A4)
Resolución	H01200 (2.400 x 600ppp), 600ppp, 300ppp
Procesador	200MHz (ARM9)
Tiempo de calentamiento	Menos de 7 segundos (desde el modo reposo)
Tiempo impresión 1ª pág.	Menos de 8,5 segundos (desde el modo preparado)
Emulación	GDI
Memoria	32MB
Interfaz	USB 2.0 Hi-Speed
Red	10/100 Base-TX
Pantalla	LCD retroiluminada de 2 líneas y 16 caracteres
Copiadora monocromo	
Velocidad de copia (Máx)	Hasta 27 cpm (copias por minuto)
Resolución	Hasta 600 x 600ppp
Tiempo copia 1ª pág.	Menos de 11 segundos (desde modo preparado)
Multicopia	Hasta 99 copias de cada original
Clasificar/apilar	Clasifica y apila múltiples copias de un documento
Ratio de ampliación/reducción	Reduce y amplía documentos desde un 25% hasta 400% en incrementos del 1%
N en 1	Reduce 2 ó 4 páginas en una única página
Fax monocromo	
Velocidad del módem	14,4kbps (G3)
Fax por internet (I-Fax)**	Permite el envío y recepción de documentos de fax via Internet sin utilizar una línea telefónica
Discriminador Fax/Tel	Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
Teclas de 1 marcación	8 (4 x 2) destinos
Marcación rápida y por grupos	Hasta 200 números y 8 grupos
Reclamada automática	Reclamada automática si el fax de destino está ocupado
Reenvío y recuperación de faxes	Reenvío o recuperación de faxes a o desde otro número de fax
Memoria de transmisión / recepción	Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, MMR)
Modo de corrección de errores (ECM)	La función ECM corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los documentos se reciben sin errores
PC-Fax**	Envía y recibe faxes desde su PC (se requiere línea telefónica) (Recepción sólo para Windows®)
Escáner color	
Resolución	600 x 2.400ppp (desde el cristal de escaneado), 600 x 600ppp (desde el ADF)
Resolución (mejorada)	19.200 x 19.200ppp
Escala de grises	256 niveles para copia, fax y escáner
Profundidad de color	48 bit interno, 24 bit externo
Funciones de escáner	Escanea a e-mail / OCR / imagen / archivo**/FTP/ directo a e-mail (con servidor)**
Especificaciones de los soportes	
Tipos	Bandeja de papel estándar: Papel normal, fino y reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres
Capacidad y pesos	ADF (alimentador automático de documentos): Papel normal y reciclado Bandeja de papel estándar de 250 hojas: 60 a 106g/m2 Ranura de alimentación manual de 1 hoja: 60 a 163g/m2
Tamaños	ADF (alimentador automático de documentos) para 35 hojas: 64 a 90g/m2 Bandeja de papel estándar: A4, Carta, B5(ISO/JIS), A5, A5 (ladolargo), B6(ISO), A6, Executive
Salida de papel	Ranura de alimentación manual: Ancho - 76,2 a 216mm, largo - 116 a 406,4mm 100 hojas (cara abajo) 1 hoja (cara arriba) ruta plana de papel con salida posterior

Software del controlador de impresión	
Windows®	Windows® 7 (32 y 64 bit), Windows Vista® (32 y 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 y 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (Sólo red/32 y 64 bit), Windows Server® 2008 (Sólo red/32 y 64 bit), Windows Server® 2008 R2 (Sólo red)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	Sistema de impresión CUPS y LPD/LPRng (entornos x86, x64)
Funciones del controlador de impresión	
Impresión N en 1††	Ahorra papel reduciendo hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs en una pág. Carta
Impresión de póster†	Aumenta una pág. Carta en un póster usando 4, 9, 16 ó 25 págs. Para una imagen más impactante
Impresión de marca de agua†	Imprime documentos con texto predefinido o mensajes de usuarios
Impresión de folleto†	Documentos profesionales y fáciles de leer en formato A5 utilizando el dúplex automático
Impresión segura†	Protege los trabajos de impresión con un número PIN
Encabezado y pie de página†	Imprime la hora y la fecha y/o el ID de usuario en el documento
Red	
Administración basada en Web	Gestión del servidor de impresión desde un navegador Web
Asistente de despliegue del controlador	Un modo fácil y sencillo de instalar el controlador en red usando un PC Windows®
BRAdmin Light	Gestión del servidor de impresión para Windows y Mac OS X 10.3.9 o superior
BRAdmin Professional***	Para administración LAN/WAN
Protocolos	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4 Protocolos soportados	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, WebServices (Print)
IPv6 Protocolos soportados	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Consumibles	
Tóner suministrado	700 páginas*
Tóner estándar (TN-420)	1.200 páginas*
Tóner larga duración (TN-450)	2.600 páginas*
Tambor (DR-420)	Hasta 12.000 páginas
Dimensiones / Peso	
Con caja	527(ancho) x 510(fondo) x 493(alto) mm / 14,8kg
Sin caja	405(ancho) x 398,5(fondo) x 316(alto) mm / 11,6kg
Otros	
Consumo de energía	445W imprimiendo 55W en espera 1,5W en hibernación
Consumo energético medio	1.338 kWh/semana
Nivel de ruido	Presión sonora - Menos de 53dBa imprimiendo, menos de 30dBa en espera Potencia sonora - Menos de 6,40B imprimiendo, menos de 4,22B en espera
Ecología	Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no se está utilizando Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner
Volumen de impresión mensual recomendado	250 a 2.000 páginas



* Duración según ISO/IEC 19752 ** Requiere software de Brother *** Descargas gratis opcionales disponibles desde <http://solutions.brother.com> † Sólo Windows® †† Sólo Windows® y Apple Macintosh

Contacto:



Brother International de Chile Ltda.

Atención Comercial: 800 541 000

www.brother.cl

<http://solutions.brother.com>

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías